



# DÉTERZOIL DVT170

LAVAGE POIDS LOURDS

## Décapant puissant béton et ciment Camion-toupie et engins de chantier

*Déterzoil DVT170 est un décapant puissant de la rouille et des salissures amenées par le béton. La synergie entre les acides minéraux renforcée par un agent mouillant accélère la dissolution de la rouille, de la laitance et des dépôts superficiels de béton.*

### MODE D'EMPLOI

Diluer le produit entre 20 et 25% (200 à 250 ml par litre d'eau).  
 Appliquer avec une brosse, un balai, ou un pulvérisateur adapté aux acides.  
 Laisser agir 10 à 15 minutes.  
 Rincer impérativement et abondamment avec de l'eau.  
*Précaution* : Porter des gants et des lunettes de protection.  
 Ne pas mélanger avec des produits alcalins.  
 Ne pas utiliser sur de l'aluminium.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide fluide  
 Couleur : Jaune pâle  
 Odeur : piquante d'acide  
 pH (pur) : 1 (± 0,5)  
 Densité : 1,09 (± 0,01)

### COMPOSITION

Synergie d'acides minéraux et d'agents mouillants.

### MANIPULATION - STOCKAGE

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.  
 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.  
 Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.  
 L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

### LÉGISLATION

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.  
 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### CONDITIONNEMENT

• Bidon de 20L.  
 (Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).



Déterzoil DVT170

