

## DÉTERZOIL M05

NETTOYANTS MOTEURS

Nettoyant moteurs et chassis  
Concentré - Prêt à l'emploi

*Déterzoil M05 élimine instantanément les graisses, les cambouis, les huiles et toutes les substances organiques que l'on peut trouver sur les métaux. Il s'utilise dans les garages et les ateliers de maintenance pour une rénovation efficace des moteurs en préservant durites, joints d'étanchéité et alliages légers. Déterzoil M05 est utilisé pour l'entretien extérieur des moteurs à essence ou diesel des automobiles, poids lourds, machines agricoles.*

**MODE D'EMPLOI**

2 à 5 % dilué dans de l'eau chaude ou froide (20 à 50 ml pour 1 litre d'eau)  
Appliquer avec un pinceau, un pulvérisateur ou un appareil HP.  
Laisser agir quelques minutes  
Brosser si nécessaire,  
Rincer à l'eau claire, si possible avec un appareil HP.

*Précautions :*

Porter des gants et des lunettes de protection.

**CARACTÉRISTIQUES**

Aspect : Liquide limpide fluide  
Couleur : Jaune fluo  
Odeur : Solvant  
pH (pur) : 13 ( $\pm$  0,5)  
Densité : 1,00 ( $\pm$  0,1)

**COMPOSITION**

< 5%: agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques.

**MANIPULATION - STOCKAGE**

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.  
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.  
Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.  
L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

**LÉGISLATION**

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.  
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

**CONDITIONNEMENT**

• Fût plastique 30L.  
(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).



Déterzoil M05

