

# DETERZOIL Y95

PASSIVATEURS

## Dérouillant Phosphatant Stoppe la corrosion

*Détruit la rouille et la transforme en sel insoluble qui stoppe l'évolution de la corrosion.  
Il est alors possible de peindre sur une surface saine.*

### MODE D'EMPLOI

Utiliser pur ou dilué à 50 % (500 ml par litre d'eau) selon l'état de la surface à traiter.  
Appliquer le produit avec un pinceau.  
Laisser agir jusqu'à ce que le support blanchisse.  
Appliquer la peinture.  
L'action est d'autant plus rapide que le produit est concentré.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide fluide  
Couleur : Jaune  
Parfum : Sans  
pH (pur) : 1 ( $\pm$  0,5)  
Densité : 1,15 ( $\pm$  0,01)

### COMPOSITION

< 5% : agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques.  
Renferme de l'acide phosphorique.

### MANIPULATION - STOCKAGE

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.  
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.  
L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

### LÉGISLATION

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.  
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### CONDITIONNEMENT

• Carton de 4 x 5 litres.  
Pour toutes autres demandes de conditionnements consulter le service commercial PROCALP.



**Déterzoil Y95**

