

# KELAT GM 100

NETTOYANTS POLYVALENTS

## Nettoyant cirant Filmogène - Protège du sel

*Permet une solubilisation parfaite des salissures et des graisses. Laisse un film protecteur de cire auto-séchant qui protège contre le sel.  
Exempt de silicone. Fait briller. N'altère pas les peintures ni les plastiques.*

### MODE D'EMPLOI

Utiliser dilué à 0,5% (5 ml pour 1 litre d'eau).  
Appliquer sur la surface pré lavée et frotter légèrement.  
Laisser sécher.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide visqueux  
Couleur : Bleu  
Parfum : Citronnelle  
pH (pur) : 6,5 (± 0,5)  
Densité : 1,00 (± 0,1)

### COMPOSITION

5-15% : agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques;  
Parfums.

### MANIPULATION - STOCKAGE

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.  
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.  
Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.  
L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

### LÉGISLATION

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.  
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### CONDITIONNEMENT

• Carton de 4 x 5 litres.  
(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).



Kelat GM 100

