

KELAT GM 110

NETTOYANTS SPÉCIFIQUES

Nettoyant coques et ponts Extra concentré

Particulièrement adapté aux gros travaux de nettoyage des surfaces plastiques, gelcoat, peintures des coques et ponts, ainsi qu'à la préparation des bateaux neufs. Kelat GM 110 est fortement concentré et peut s'utiliser en appareil H.P ou au rouleau. Élimine le film statique sur les bâches, les coques et fait briller. Ne contient ni phosphate, ni nonylphénol, ni solvant chloré. N'altère pas les peintures ni les plastiques.

MODE D'EMPLOI

- En machine Haute Pression : 3 à 5 %.
 - Au rouleau : 0,2 à 0,5 %.
- Après pulvérisation, laisser agir 5 minutes et rincer avec de l'eau surpressée chaude ou froide.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Liquide limpide fluide
Couleur :	Vert clair
Parfum :	Sans
pH (pur) :	13,5 (± 0,5)
Densité :	1,12 (± 0,1)

COMPOSITION

- 5-15% : agents de surface anioniques
- < 5% : agents de surface amphotères

MANIPULATION - STOCKAGE

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.
 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
 Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.
 L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

LÉGISLATION

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

- Carton de 4 x 5 litres.
- (Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).



Kelat GM 110

