

# KELAT GM 160

NETTOYANTS SPÉCIFIQUES

## Nettoyant cales et moteurs

Formule gélifiée adhérente après dilution

*Spécialement étudié pour dégraisser le dessous et les parties verticales des châssis et des moteurs. Ramollit rapidement tous les dépôts gras et les graisses. Le gel formé lors du mélange avec l'eau adhère aux parois et ne coule pas. Sans action sur les peintures et les joints.*

### MODE D'EMPLOI

Diluer à 20% dans de l'eau (200 ml par litre d'eau).  
Appliquer à l'aide d'un pinceau, par pulvérisation, ou par trempage.  
Laisser agir 3 à 10 minutes.  
Rincer à l'eau, de préférence avec un appareil H.P.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide  
Couleur : Incolore  
Parfum : Sans  
pH (pur) : 10,5 (± 0,5)  
Densité : 1,00 (± 0,1)

### COMPOSITION

< 5% : agents de surface non ioniques  
Parfum : Limonène

### MANIPULATION - STOCKAGE

Réservé à un usage professionnel.  
Ne pas avaler.  
Produit stable 12 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké entre 5 et 40 °C.

### LÉGISLATION

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.  
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### CONDITIONNEMENT

• Carton de 4 x 5 litres.  
(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).



Kelat GM 160

