



KELAT JTA

NETTOYANT JANTES

Nettoyant jantes alcalin Prêt à l'emploi

Conçu spécialement pour le nettoyage des jantes en aluminium et alliages spéciaux. Élimine rapidement la saleté créée par les plaquettes de freins, les résidus graisseux et les dépôts terreux. Ne raye pas les surfaces, redonne aux métaux leur éclat de neuf.

MODE D'EMPLOI

Appliquer tel quel avec un pinceau ou par pulvérisation.
Laisser agir 3 à 5 minutes.
Ne pas laisser sécher.
Rincer avec de l'eau à H.P.

Précaution : Porter des gants et des lunettes de protection.
Vérifier que les jantes en aluminium ou en alliage soient vernies et non abimées par des chocs.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide fluide
Couleur : Orangé
Parfum : Sans
pH (pur) : 14 (± 0,5)
Densité : 1,09 (± 0,1)

COMPOSITION

< 5% : agents de surface amphotères.
Contient : hydroxyde de sodium, hydroxyde de potassium.

MANIPULATION - STOCKAGE

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.
L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

LÉGISLATION

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENTS

• Carton de 12 x pulvérisateurs de 500 ml. • Carton 4 x 5 L.
(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).



Kelat JTA

