

# KELAT NCM

PROTECTION DES SOLS

Emulsion métallisée brillante  
Haute résistance - Tous types de sols

*Emulsion brillante haute résistance pour tous types de sols résistants à l'eau (PVC, linoléum, pierres naturels...). Formulée avec des cires et des résines à haute résistance, KELAT NCM permet de réduire les fréquences de décapage et de prolonger le cycle d'entretien.*

## MODE D'EMPLOI

KELAT NCM s'utilise pur sur un sol préalablement décapé avec KELAT NAR ou KELAT NAS, dépoussiéré et sec.

1/ Mettre des gants. 2/ Appliquer une première couche de l'émulsion KELAT NCM à l'aide d'un balai applicateur.

3/ Laisser sécher 30 minutes au minimum.

4/ Pour un rendement optimal, appliquer 1 ou 2 couches supplémentaires en les croisant.

5/ Rincer la mop à l'eau claire plusieurs fois après utilisation, puis la mettre au lavage.

## CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide opaque fluide  
Couleur : orangé  
pH (pur) : 8,5 (+/- 0,5)  
Densité : 1,03 (+/- 0,01)  
Parfum : sucré

## COMPOSITION

15-30 % : polymères  
< 5% : résines acryliques - solvants  
Parfum.

## MANIPULATION - STOCKAGE

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C. L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

## LÉGISLATION

Formule déposée au centre anti-poison de PARIS. Tél : 01 45 42 59 59.  
Fiche de données de sécurité sur demande.

## CONDITIONNEMENT

Carton de 4 x 5 litres.

(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).



Kelat NCM

