

KELAT NCS

PROTECTION DES SOLS

Nettoyant rénovateur de brillance Spray méthode

Nettoyant rénovateur de brillance pour l'entretien des sols résistants à l'eau en spray méthode. Permet en une seule opération de nettoyer les sols et de réparer les agressions dues au trafic. Peut être utilisé avec des monobrosses à basse et haute vitesse (170 - 500 tr/mn).

MODE D'EMPLOI

KELAT NCS s'utilise pur sur un sol préalablement dépoussiéré et sec.

Travailler avec une monobrosse équipée d'un disque rouge.

1/ Mettre des gants. 2/ Effectuer au préalable un balayage humide pour dépoussiérer le sol.

3/ Bien agiter le bidon puis remplir le pulvérisateur ou le réservoir de la monobrosse.

4/ Pulvériser KELAT NCS uniformément sur le sol par surface de 2 m².

5/ Travailler avec la monobrosse jusqu'à l'obtention du brillant souhaité. Retourner le disque ou le changer si celui devient sale.

6/ En fin d'opération, effectuer un balayage humide. 7/ Nettoyer le disque.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide opaque fluide

Couleur : Blanc laiteux

pH (pur) : 7,5 (+/- 0,5)

Densité : 1,01 (+/- 0,01)

Parfum : pin

COMPOSITION

5 -15 % : résines acryliques

< 5 % : cires

< 5 % : agents de surface non ioniques

Parfum.

MANIPULATION - STOCKAGE

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C. L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

LÉGISLATION

Formule déposée au centre anti-poison de PARIS. Tél : 01 45 42 59 59.

Fiche de données de sécurité sur demande.

CONDITIONNEMENT

Carton de 4 x 5 litres.

(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).



Kelat NCS

