



KELAT RN500

PRÉPARATION VL

Rénovateurs extérieurs Plastiques - Pneus

*Produit liquide ne contenant ni silicone, ni solvant halogéné aromatique ou aliphatique.
S'utilise pour l'entretien et la rénovation de la plupart des matières plastiques non peintes.
Kelat RN500 donne un aspect légèrement brillant et redonne l'éclat du neuf sans effet gras.*

MODE D'EMPLOI

Utiliser pur en pulvérisation très fine ou avec un chiffon doux.
Laisser sécher.
Renouveler l'opération si nécessaire sur les surfaces absorbantes.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide fluide
Couleur : Jaune clair
Odeur : Solvanté
pH (pur) : 4 (± 0,5)
Densité : 1,00 (± 0,1)

COMPOSITION

> 50% : Solvant aliphatique
1 - 10% : Agent fimo-gène.

MANIPULATION - STOCKAGE

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.
L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

LÉGISLATION

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENTS

• Carton de 12 x pulvérisateurs de 500 ml. • Carton 4 x 5 L.
(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).



Kelat RN500

